

# TRAITEMENT IGNIFUGE ORGANIQUE

# FST006

## PROPRIÉTÉS

Solution non hygroscopique  
Claire et translucide

Excellent pour toutes les essences de bois , Bois de Rose, Ebène, Noyer Américain, etc...

## DONNÉES TECHNIQUE

1) Couleur:	Clair	<p>Sabler avec papier grade 220</p> <p>Appliquer une couche de 1 à 2 millièmes mouillés sur toute la surface.</p> <p>Laisser sécher à l'air, minimum 12 heures</p> <p>ou</p> <p>30 minutes @ 120°F</p>
2) Apparence :	Translucide	
3) Poids/gallon:	9.62 lbs / Gallon US 11.59 lbs / Gallon Impérial	
4) VOC	0 lbs / Gallon US 0 Grm / L	
Conforme à la norme FAR 25.853 A & B		

## MÉTHODE D'APPLICATION

Conventionnel:	Pistolet HVLP Buse fine pour finition 1.0	Air assisté, Airless	Pression d'air 45-50 PSI Air flow 30-35 S.C.F.M.
----------------	--	----------------------	---

Pour de plus amples informations contactez le département technique de Duro-Lak Inc.

**NOTE:** ÉVITEZ TOUTES CONTAMINATIONS PARTICULIÈREMENT L'EAU.

**NOTE:** LES INFORMATIONS ET RECOMMANDATIONS DE CETTE FICHE TECHNIQUE S'APPLIQUENT AU PRODUIT DÉCRIT DANS CETTE FICHE ET SONT LE FRUIT DE NOS RECHERCHES ET EXPÉRIENCES, COMME L'APPLICATION ET L'USAGE QU'EN FONT NOS CLIENTS NOUS SONT INCONNUS, VARIABLES ET HORS DE NOTRE CONTRÔLE, NOUS NE POUVONS DONNER AUCUNE GARANTIE QUANT AUX RÉSULTATS OBTENUS.

RECLAMATION: DURO-LAK INC. AINSI QUE SES AGENTS DE MISE EN MARCHÉ NE PEUVENT ÊTRE RESPONSABLES DE L'USAGE DE CES INFORMATIONS, D'AUCUN DES PRODUITS UTILISÉS, DE LA MÉTHODE OU DE L'ÉQUIPEMENT MENTIONNÉS. EN ACHETANT CE PRODUIT, IL EST DE VOTRE ENTIÈRE RESPONSABILITÉ TANT QU'À SON UTILISATION, SA CONFORMITÉ AUX NORMES ENVIRONNEMENTALES ET À SA SÉCURITÉ OU IMPLICATIONS POUR LA SANTÉ DES PERSONNES DÉVANT L'UTILISER DANS LEUR TRAVAIL OU AILLEURS. LA SEULE OBLIGATION POUR DURO-LAK INC. SERA DE REMPLACER LE PRODUIT ADVENANT UN DÉFAUT OU UNE QUANTITÉ NON CONFORME AUX INDICATIONS INDIQUÉES. PERSONNE N'EST AUTORISÉ À FAIRE DES DÉCLARATIONS OU RECOMMANDATIONS AUTRES QUE CELLES CONTENUES CI-HAUT. DE PLUS, TOUTES DÉCLARATIONS OU RECOMMANDATIONS DOIVENT OBLIGATOIREMENT ÊTRE ENTÉRINÉES PAR DURO-LAK INC.